

更聰明的運動偵測

可以自訂運動偵測區域，減少因汽車駛過或樹木搖擺而觸發的警報，從而減少設備的喚醒時間以節省能源



S539 SIP 音視訊門禁對講機

S539 為旗艦級 SIP 音視訊門禁對講機，搭載 10 吋 IPS 彩色觸控螢幕、Android 作業系統、三鏡頭 AI 人臉辨識及 HDR 高動態影像技術，整合門禁管理、視訊監控與雙向對講功能。支援超過 10 種智慧開鎖方式，可與 SIP PBX、門禁及監控系統整合，提供高效、安全的智慧出入口管理。

功能特色

- 10 吋 IPS 彩色觸控螢幕
- Android 作業系統，支援第三方應用
- 三鏡頭 AI 人臉辨識與 HDR 高動態影像
- 支援人臉、QR Code、NFC、刷卡、PIN 碼、藍牙等多元開鎖方式
- 雙麥克風、雙揚聲器，通話清晰
- 一個專屬鏡頭 QR 掃碼方便住戶或訪客使用 QR 碼進出門口
- IP66 防水防塵、IK08 防撞擊
- PoE 供電，安裝便利
- 支援 SIP PBX 與 ONVIF 系統整合
- 支援壁掛及嵌入式安裝



人臉辨識+PIN 碼開鎖



人臉辨識+刷卡開鎖



PIN 碼+刷卡開鎖



PIN 碼開鎖



藍牙開鎖



NFC 開鎖



人臉開鎖



QR 開鎖



刷卡開鎖



遠端開鎖



S539 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 面板材質：鋁合金
- 顯示螢幕：10 英寸 IPS 液晶顯示螢幕
- 主要鏡頭：500 萬像素星光鏡頭
- 輔助鏡頭：200 萬像素
- 光線感應器：支援
- 紅外感應器：支援
- 韋根介面：支援
- RS485 介面：支援
- ToF 感測器：支援
- 線路輸出：支援
- 內置讀卡器：13.56MHz & NFC (only Android)
- 繼電器輸入/輸出：3 組
- 麥克風：2 個 · -42dB
- 揚聲器：2 個 · 8Ω/2W
- 重置按鈕：1 個
- 藍牙：支援 BT5.0
- 網路介面：RJ45 10/100Mbps 網口自動調整功能
- POE 供電：標準 IEEE802.3at
- 電源供電：DC12V/3A 或 DC24V1.5A
- 防水等級：IP66
- 撞擊等級：IK08
- 入牆式安裝尺寸：363.5 x 179.8 x 64 mm
- 掛牆式安裝尺寸：367.5 x 183 x 35.5 mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-30°C ~ +55°C
- 儲存溫度：-30°C ~ +70°C

音訊特性

- SIP 通訊協定：SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄帶語音編碼：G.711a · G.711μ
- 寬頻語音編碼：G.722
- 迴音消除
- 語音啟動檢測
- 舒適噪音生成
- DTMF：In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info

視訊特性

- 感測器：1/2.7" · CMOS
- 視訊像素：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
- 視訊編碼：H.264
- 視訊解析度：1920 x 1080 p
- 最大圖像傳輸速率：1080p – 30fps
- 視訊角度：120°(水平) / 72°(垂直)
- 視訊技術：HDR
- 可兼容第三方錄影設備，如:NVR

網路協議

- 協定支援：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

門禁功能

- Android 作業系統適用於任何第三方軟體或客製化
- 由 DTMF 音調分別控制繼電器
- 解鎖方式：DTMF、IC/ID 卡、PIN 碼、QR 碼、藍牙和
人臉辨識
- 鏡頭永久運行
- 白平衡：自動
- 最低照度: 0.1LUX

容量

- 用戶數量：50000
- 密碼組數：50000
- 卡片數量：200000
- 人臉張數：50000

配置與維護

- 自動配置
- 網路管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 開門記錄匯出
- 訪問表導出/匯入
- 軟體升級
- 系統日誌（包括門禁訪問日誌）

應用場景

- 社區、辦公大樓建築入口
- 公寓、華廈單元樓建築入口



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc