

最聰明的門口機



R29C SIP 視訊門禁對講機

R29C SIP 視訊門禁對講機搭載 7 吋 IPS 彩色觸控螢幕、雙鏡頭 AI 人臉辨識及 Android 作業系統，整合門禁管理、視訊監控與雙向對講功能。支援人臉、QR Code、刷卡、PIN 碼、藍牙及遠端開門，並可與 SIP PBX、門禁及監控系統整合，打造高階智慧出入口管理方案。

功能特色

- 7 吋 IPS 彩色觸控螢幕
- Android 作業系統，支援第三方應用
- AI 雙鏡頭人臉辨識
- 人臉、QR Code、刷卡、PIN 碼、藍牙多元開鎖
- IP65 防水防塵
- PoE 供電，安裝便利
- 支援 SIP PBX 與 ONVIF 系統整合
- 標準 SIP 協定可與 SIP IP PBX 整合使用
- 支援壁掛及嵌入式安裝



刷卡開鎖



QR 開鎖



藍牙開鎖



人臉開鎖



作業系統



撞擊等級



防水等級



觸控螢幕



R29C 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 面板材質：鋁合金
- 顯示螢幕：7 英吋 IPS 液晶顯示螢幕
- 觸控螢幕：電容式觸控螢幕
- 主鏡頭：200 萬像素帶自動照明功能
- 輔助鏡頭：100 萬像素
- 光線感應器：支援
- 紅外線感測器：支援
- 韋根介面：支援
- RS485 介面：支援
- 內置讀卡器：13.56MHz & NFC (only Android)
- 繼電器輸入：3 組
- 繼電器輸出：3 組
- 麥克風：1 個，-32dB
- 揚聲器：1 個，8Ω/2W
- 藍牙：支援 BT5.0
- 網路介面：1 個 RJ45 10/100Mbps 網口自動調整功能
- POE 供電：標準 IEEE802.3at POE 乙太網路接入電源
- 電源供應：DC12V/3A 電壓器
(如果不使用 PoE)
- 防水等級：IP65
- 撞擊等級：IK06
- 入牆尺寸：324 x 130 x 60 mm
- 壁掛尺寸：324 x 130 x 33 mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-20°C ~ +55°C
- 儲存溫度：-40°C ~ +70°C

音訊特性

- SIP 通訊協定：SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄頻音訊編解碼器：G.711a、G.711μ
- 寬頻音訊編解碼器：G.722
- DTMF：In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- 迴音消除
- 語音啟動檢測
- 舒適噪音生成

視訊特性

- 感測器：1/2.8" · CMOS
- 視訊像素：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
- 視訊編解碼器：H.264
- 視訊解析度：高達 1920 x 1080 P
- 最大圖像傳輸速率 1080p-25fps
- 視訊角度：105° (水平) / 55° (垂直)
- 高強度紅外線 LED 透過內部光感測器在夜間提供圖片照明
- 用於 QR 碼掃描的白色 LED
- 符合 ONVIF 標準，可輕鬆與任何網路監控系統集成

網路協議

- 協定支援：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

門禁功能

- Android 作業系統適用於任何第三方軟體或客製化
- 由 DTMF 音調分別控制繼電器
- 解鎖方式：DTMF、IC/ID 卡、PIN 碼、QR 碼、藍牙、人臉辨識
- 鏡頭永久運行
- 帶有 LED 照明的自動夜間模式
- 白平衡：自動
- 最低照度：0.1LUX

容量

- 用戶數量：20,000
- 人臉張數：20,000
- 卡片數量：100,000
- 密碼組數：20,000

配置與維護

- 自動配置
- 網路管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 開門記錄匯出
- 訪問表導出/匯入
- 軟體升級
- 系統日誌（包括門禁訪問日誌）

應用場景

- 社區、辦公大樓建築入口
- 公寓、華廈單元樓建築入口



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc