

短小精悍智慧型門口機 破解對講升級預算難題



- 人臉辨識
- 手機APP開門
- 體溫檢測(選配)



E16C SIP 視訊門禁對講機

E16C SIP 視訊門禁對講機搭載 5 英吋 IPS 觸控螢幕、雙鏡頭與 AI 人臉辨識，整合門禁管理、視訊監控及雙向對講功能。支援人臉、QR Code、NFC、RFID、PIN 碼及藍牙等多元開鎖方式，並可與 SIP PBX、門禁及監控系統整合，打造安全、智慧的出入口管理。

功能特色

- 5 英吋 IPS 彩色觸控螢幕
- AI 雙鏡頭人臉辨識
- 人臉、QR Code、NFC、RFID、PIN 碼、藍牙多元開鎖
- 200 萬畫素高清夜視攝影
- IP65 防水防塵
- PoE 供電，安裝便利
- 支援 SIP PBX 與 ONVIF 系統整合



刷卡開鎖



QR 開鎖



藍牙開鎖



人臉開鎖



夜視攝影



防水等級



觸控螢幕



200萬
高清像素



E16C 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 面板材質：塑料
- 顯示螢幕：5 英吋 IPS 液晶顯示螢幕
- 視訊解析度：1280 x 720 P
- 觸控螢幕：電容式觸控螢幕
- 主鏡頭：200 萬像素帶自動照明功能
- 光線感應器：支援
- 紅外感應器：支援
- 韋根介面：支援
- RS485 介面：支援
- 內置讀卡器：13.56MHz & NFC (only Android)
- 繼電器輸入：1 組
- 繼電器輸出：1 組
- 麥克風：1 個
- 揚聲器：1 個
- 重置按鈕：1 個
- 藍牙：支援
- 網路介面：RJ45 10/100Mbps 網口自動調整功能
- POE 供電：標準 IEEE802.3at POE 乙太網路接入電源
- DC12V/1A 電壓器 (如果不使用 PoE)
- 防拆：支援
- 防水等級：IP65
- 壁掛尺寸：192 x 88 x 23.8 mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-20°C ~ +55°C
- 儲存溫度：-30°C ~ +60°C

抗疫功能

- 口罩偵測
- 體溫檢測【僅支持 E16C(MD01)&E16C(MD02)】

門禁功能

- Linux 作業系統
- 由 DTMF 音調分別控制繼電器
- 解鎖方式：NFC、RFID 卡、PIN 碼、QR 碼、藍牙和
人臉辨識
- 辨識速度：< 200ms
- 鏡頭永久運行
- 帶有 LED 照明的自動夜間模式
- 白平衡：自動
- 最低照度：0.1LUX

容量

- 用戶數量：20,000
- 密碼組數：20,000
- 卡片數量：20,000
- 人臉張數：20,000

溫度量測

溫度量測(僅 E16C(MD02) 支援)

- 量測距離：0.3 公尺 ~ 1 公尺
- 精準度：0.1°C
- 誤差：±0.3°C
- 量測範圍：34°C ~ 45°C

手腕溫度量測(僅 E16C(MD01) 支援)

- 量測距離：1 公分 ~ 5 公分
- 精準度：0.1°C
- 誤差：±0.3°C
- 量測範圍：34°C ~ 45°C

配置與維護

- 自動配置
- 網路管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 開門記錄匯出
- 訪問表導出/匯入
- 軟體升級
- 系統日誌 (包括門禁訪問日誌)

應用場景

- 社區、辦公大樓建築入口
- 公寓、華廈單元樓建築入口
- 辦公室、住家門口



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc