

輕鬆部署

A01支持POE供電，只需一根網線就能完成安裝，帶有韋根接口，易與其他門禁系統整合。

IP65

防水防塵

IK07

防敲擊



A01S 門禁一體機

A01S 門禁一體機是一款集成了繼電器與讀卡器的門禁產品，支援多種門禁認證模式（NFC 和 RFID）。僅使用一條網路線便可以輕鬆連接到 POE 進行資料傳輸。提供比傳統門禁更大的靈活性和安全性。

功能特色

- 鋁合金材質，正面使用強化玻璃。
- 存儲 20,000 張門禁卡與 100,000 條訪問記錄。
- 支援 125kHz 與 13.56MHz 讀卡頻率。
- 支持 NFC (only Android)。
- 防水防塵 IP65、防敲擊 IK07。
- 支援網頁瀏覽器管理配置。
- 支持外部電源或 POE 供電。
- 防拆報警設計，安全有保障。



NFC 開鎖



POE 供電



防水等級



防敲擊



A01S 外觀速覽

☎ SIP協議

📄 卡容量20000張
事件容量100000個記錄

🔌 支持802.3af PoE供電

🛡 內置防拆感測器



📶 讀卡器

13.56MHz & 125kHz & NFC

規格及特性

硬體規格

- 前面板：觸摸鍵盤
- 外框架：鋁合金
- 內置讀卡器：13.56MHz & 125kHz & NFC (only Android)
- 繼電器輸出：1 組
- 繼電器輸入：2 組
- 韋根介面：支持
- 揚聲器：8Ω/0.5W
- 防拆報警：支持
- 網路介面：RJ45, 10/100Mbps 自我調整
- 支援 802.3af 標準 乙太網供電
- 支援 12V/1A 直流電源變壓器 (非使用 POE 狀態)
- 電源輸入：12V 600mA
- 防水防塵：IP65
- 防敲擊：IK07
- 安裝方式：掛牆安裝或入牆安裝
- 尺寸：W86 x H86 x D33 mm
- 工作濕度：10~90
- 工作溫度：-20°C ~ +55°C
- 儲藏溫度：-30°C ~ +70°C

門禁功能

- 支援門禁時間段導入/匯出
- 支援門禁許可權組管理
- 靈活排班，輕鬆考勤
- 開門記錄查詢/匯出

容量

- 用戶數量：20,000
- 卡片數量：20,000
- 訪問記錄：100,000

網路協議

- 支援協定：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

配置與維護

- 自動配置
- 網頁管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/還原
- 軟體升級
- 系統日誌

應用場景

- 倉庫、會議室
- 社區公設(健身房、交誼廳、閱覽室)



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc