

節能環保的自動鍵盤喚醒功能

A08K檢測到移動物時才啟動觸控鍵盤來節省能源。



A08K 門禁一體機

A08K 是一款體積小的門禁終端，將門禁控制器和讀卡機整合於一體，有多種開門方式，包括 密碼開門、NFC 、感應卡，提供給使用者豐富體驗。

功能特色

- 多種開門方式：密碼開門、NFC 、感應卡。
- 鋁合金材質，正面使用強化玻璃。
- 存儲 100,000 張感應卡與 100,000 條訪問記錄。
- 支援韋根和 OSDP 協議。
- 防水防塵 IP65、防敲擊 IK09。
- 掛牆式和入牆式安裝。



密碼開鎖



NFC 開鎖



刷卡開鎖



防水等級



防敲擊



POE 供電



A08K 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 前面板：強化玻璃
- 外框架：鋁合金
- 內置讀卡器：13.56MHz、125kHz、NFC (only Android)
- 繼電器輸出: 1 組
- 繼電器輸入: 2 組
- 韋根介面：1 通道輸入/輸出 (可選)
- RS485：支持
- 揚聲器：8Ω/0.5W
- 防拆報警：支持
- 網路介面：RJ45, 10/100Mbps 自我調整
- 支援 802.3af 標準 乙太網供電
- 支援 12V 直流電源變壓器 (非使用 POE 狀態)
- 防水防塵：IP65
- 防敲擊：IK09
- 安裝方式：掛牆安裝或入牆安裝
- 尺寸：W50 x H140 x D26.7 mm
- 工作濕度：10%~90% · 無冷凝
- 工作溫度：-20°C ~ +55°C
- 儲藏溫度：-30°C ~ +70°C

門禁功能

- 訪問時間表
- 存取等級管理
- 彈性的輪班安排和考勤管理
- 門禁紀錄

容量

- 用戶數量：20,000
- 密碼組數：20,000
- 卡片數量：100,000
- 訪問紀錄：100,000

網路協議

- 協定支援：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

配置與維護

- 自動配置
- 網頁管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/還原
- 軟體升級
- 系統日誌

應用場景

- 倉庫、會議室
- 健身房、閱讀室



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc