



擴展性高

可以添加多台室內機，實現多個房間互相通訊



C313S 視頻室內對講機(二芯式)

C313S 二芯式多功能視頻室內對講機，可沿用舊有線路免重新佈線省時、省力、省費用，輕鬆舊改傳統室內對講機，升級後可接入緊急按鈕、防盜磁簧、偵煙、瓦斯及遮斷瓦斯開關並搭配手機 APP 進行遠端通話、佈防、撤防、接收緊急訊息，讓您的家更智慧、安全、便利。

功能特色

- 塑料材質
- 中文繁體螢幕
- 7英寸TFT觸控螢幕
- 2組二芯線接入乙太網路及電源接口(POE)
- 支持POE輸入及輸出(兩芯接口)
- 8組防區輸入埠(I/O)可接入緊急按鈕、磁簧、偵煙、瓦斯---等
- 1組門鈴輸入埠可接入傳統門鈴
- 1組繼電器可接入陽極鎖、陰極鎖
- 標準SIP協定可與SIP IP PBX整合使用
- 標準ONVIF功能方便與任何網路監控系統整合
- 壁掛及桌面立架安裝



觸控螢幕



中文繁體



高清語音



安防



告警



對講



監控



訊息



二芯線



POE



專利證書



C313S-2 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 外觀材質：塑料
- 顯示螢幕：7 英寸 TFT 彩色 LCD 觸控螢幕
- RAM：64MB
- ROM：128MB
- 繼電器：1 個
- 門鈴輸入埠：1 個
- 防區輸入埠(I/O)：8 個
- RS485：支援
- 麥克風：-58Db
- 揚聲器：4Ω / 2W
- 乙太網端口：支援 POE · 1 個卡槽 2 對二芯線 (輸入+輸出) · 10/100Mbps 接口
- 電源需求 48V/1.25A DC 變壓器 (如不接 POE)
- 安裝方式：壁掛安裝或桌面立架安裝
- 尺寸：200.2x132.2x27.2mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-10°C ~ +45°C
- 儲藏溫度：-20°C ~ +70°C

觸控式顯示幕

- 觸控式螢幕：投射式電容觸控式螢幕
- 顯示模式：正常白色 · 透射式
- LCD 尺寸：7 英寸
- 對比度：500:1
- 解析度：800x480
- 亮度：220 cd/m²
- 視角：50° 左 · 50° 右
40° 上 · 50° 下

聲音特性

- 支援 SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄帶音訊轉碼器：G.711a、G.711μ、G.729
- 寬頻音訊轉碼器：G.722
- DTMF：RFC283、SIP info
- 回音消除功能

視頻特性

- 視訊流格式：H.264

網路協議

- 協定支援：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

配置&管理

- 自動配置
- 網路管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 軟體升級
- 系統日誌 (包含開門記錄)

應用場景

- 舊社區大樓、華夏、別墅、公寓住宅



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc