



## 擴展性高

可以添加多台室內機，實現多個房間互相通訊



## C313S 智能室內機

C313S 使用 Linux 作業系統，搭配 7 英寸電容式觸控銀幕。低調、節省空間的設計良好的操控體驗，可搭配手機 APP 進行遠程對講及開鎖，即使人在外地也可以輕鬆聯繫，將您的溫暖的家躍升為智慧型住宅。

### 功能特色

- 超清、時尚外觀。
- 外形薄，佔地面積小。
- 7 吋電容觸摸屏，帶節能模式。
- 與網路中其他單元的雙向音頻通信。
- 符合 SIP 標準，可輕鬆整合到每個支持 SIP 的 PBX。
- 由 PoE 或外部電源供電。
- 支持美國或歐洲電氣牆盒安裝。



觸控螢幕



8 個防區



SIP 協定



POE



# C313S 外觀速覽



## 規格及特性

### 硬體規格

- 外觀材質：塑膠
- 內部儲存：RAM 64MB / ROM 128MB
- 螢幕：7 吋電容式觸控式螢幕 TFT 彩色 LCD
- 繼電器：1 組 ( NC/COM/NO )
- 門鈴接點：1 個
- 防區乾接點：8 個
- RS485：1 個
- 麥克風：-58dB
- 揚聲器：4Ω / 2W
- 乙太網埠：2xRJ45, 10/100Mbps 自我調整支援
- POE：802.3af
- 電源需求：12V/1A
- 安裝方式：壁掛安裝 或 桌面支架
- 尺寸：200.2x132.2x27.2mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-10°C ~ +45°C
- 儲藏溫度：-20°C ~ +70°C

### 觸控式顯示幕

- 觸控螢幕：投射電容式
- 顯示模式：透射型
- LCD 尺寸：7 英吋 ( 對角線 )
- 對比度：500:1
- 解析度：800x480
- 亮度：220 cd/m<sup>2</sup>
- 視角：50° 左 · 50° 右 · 40° 上 · 50° 下

### 音訊特性

- 支援 SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄帶音訊轉碼器：G.711a、G.711μ、G.729
- 寬頻音訊轉碼器：G.722
- DTMF：In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- 回音消除功能

### 視訊特性

- 視訊流格式：H.264

---

## 網路協議

- 支援協定：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

---

## 配置與維護

- 自動配置
- 網頁管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 軟體升級
- 系統日誌 ( 包含開門記錄 )

---

## 應用場景

- 獨棟別墅
- 公寓大樓
- 現代室內裝潢



**樂得網路電信科技有限公司**

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



[www.happynet.cc](http://www.happynet.cc)