

E11R 視訊門禁對講機

E11R 視訊門禁對講機，鏡面材質時尚、精巧、功能尖端，巧妙的將門禁、監控及視訊通話整合為一，提高進出建築入口、商業場所、住宅門口更安全便利。

功能特色

- 鏡面處理材質，防水防塵 IP65 等級
- 1 個帶背光觸控呼叫按鍵
- 超廣角鏡頭 200 萬像素輸出畫面清晰
- 多種開鎖方式包含遠端 DTMF、IC/ID 卡
- 標準 IEEE802.3at POE 乙太網線接入電源
- 標準 SIP 協定可與 SIP IP PBX 整合使用
- 標準 ONVIF 功能方便與任何網路監控系統整合
- 壁掛安裝





E11R 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 面板材質：塑料鏡面材質
- 數字鍵盤：1 個帶背光觸控呼叫按鍵
- 鏡頭：200 萬像素帶自動照明功能
- 光線感應器：支援
- 紅外線感測器：支援
- 韋根介面：支援
- 內置讀卡器：13.56MHz & 125kHz
- 繼電器輸入：2 組
- 繼電器輸出：2 組
- 麥克風：1 個，-40dB
- 揚聲器：4Ω/3W
- 網路介面：1 個 RJ45 10/100Mbps 網口自動調整功能
- POE 供電：標準 IEEE802.3at POE 乙太網路接入電源
- 電源供應：DC12V/1A 電壓器(如果不使用 POE)
- 防水等級：IP65
- 壁掛尺寸：145 x 85 x 27.5 mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-20℃ ~ +65℃
- 儲存溫度：-40°C ~ +70°C

音訊特性

- SIP 通訊協定：SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)
- 窄頻音訊編解碼器：G.711a、G.711μ
- 寬頻音訊編解碼器：G.722
- DTMF：In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- 迴音消除
- 語音啟動檢測
- 舒適噪音產生器

視訊特性

- 感測器：1/2.7"，CMOS
- 視訊像素：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720P、1080P
- 視訊編解碼器：H.264
- 視訊解析度：高達 1920x1080P
- 最大圖像傳輸速率 1080P – 30fps
- 視訊角度：116°（水平）/60°（垂直）
- 高強度紅外線 LED 透過內部光感測器在夜間提供圖片照明
- 符合 ONVIF 標準，可輕鬆與任何網絡監控系統集成

網路協議

- 協定支援：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

門禁功能

- Linux 作業系統
- 由 DTMF 音調分別控制繼電器
- 解鎖方式：DTMF、IC/ID 卡
- 鏡頭永久運行
- 帶有 LED 照明的自動夜間模式
- 白平衡：自動
- 最低照度：0.1LUX

容量

- 用戶數量：5000
- 卡片數量：25000

配置與維護

- 自動配置
- 網路管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 開門記錄匯出
- 訪問表導出/匯入
- 軟體升級
- 系統日誌（包括門禁訪問日誌）

應用場景

- 辦公室、住家門口
- 停車場、頂樓、繳費機

HAPPY NET

樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓
電話：02 7714 3999
E-mail：service@happynet.cc

www.happynet.cc