

隨時隨地對講開門

可以透過室內監視器或智慧型手機上的直覺式應用程式
看到訪客並與訪客交談並為他們開門




E12S 視訊門禁對講機(二芯式)

E12S 二芯式視頻門禁對講機，可沿用舊有線路免重新佈線省時、省力、省費用，輕鬆舊改傳統對講機，升級後可搭配手機 APP 不限制對講位置進行遠程通話、開鎖、監控，讓您的家更智慧、安全、便利。

功能特色

- 塑料材質，防水防塵IP65等級。
- 1組二芯線接入乙太網路及電源(POE)
- 門禁、監控及視頻通話整合為一，提高進出建築入口、商業場所、住宅門禁安全性
- 1個背光快速撥出按鍵
- 超廣角鏡頭200萬像素輸出畫面清晰
- 多種開鎖方式，包括通話中、IC/ID 刷卡、藍芽
- 標準SIP協定可與SIP IP PBX整合使用
- 標準ONVIF功能方便與任何網路監控系統整合
- 通過NCC型式認證(認證字號CCAM23LP1850T3)
- 壁掛安裝



背光按鍵



廣角鏡頭



高清像素



高清語音



防水防塵



通話開鎖



藍芽開鎖



刷卡開鎖



二芯線



POE



NCC 型式認證



E12S(二芯式)外觀速覽




- 鏡頭**
- 200萬像素, 具有數字 WDR
- 讀卡器**
- 13.56MHZ & NFC
- 呼叫按鈕**
- 1個背光呼叫按鈕
- 尺寸**
- 146×70×23mm



- 輸出繼電器**
- 1個門鎖控制輸出繼電器

- 接口**
- 韋根接口, 2個輸入卓和1個TF卡槽

- TF卡槽**



規格及特性

硬體規格

- 面板材質：塑料
- 按鍵：1 個帶背光快速撥出按鍵
- 攝像頭：200 萬像素帶自動照明功能
- 藍芽：支持
- 防暴警報：支援
- 光線感應器：支援
- 紅外線感測器：支援
- 韋根：支援
- 內置讀卡器：13.56MHz
- 繼電器輸出端口：1 個
- 繼電器輸入端口：2 個
- 微型 SD 卡插槽：1 個
- 麥克風：1 個 · -36dB
- 揚聲器：1 個 · 8Ω/1.5W
- 網路介面：1 個二芯卡槽式 · 10/100Mbps 乙太網路接口
- POE 端口：二芯線 POE 乙太網路接入電源
- 防水等級：IP65
- 壁掛安裝尺寸：146 x 70 x 23 mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-40°C ~ +55°C
- 儲存溫度：-40°C ~ +70°C

聲音特性

- SIP 通訊協定：SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄頻音訊編解碼器：G.711a · G.711μ
- 寬頻音訊編解碼器：G.722
- DTMF：In-band · out-of-band · RFC2833 · SIP info
- 迴音消除
- 語音啟動檢測
- 舒適噪音生成

視頻特性

- 感測器：1/2.7" · CMOS
- 視訊像素：CIF · QCIF · VGA · 4CIF · 720P · 1080P
- 視訊編碼：H.264
- 視訊解析度：1920 x 1080P
- 最大圖像傳輸速率 1080P – 30fps
- 視訊角度：123° (水平) / 69° (垂直)
- 白色 LED 透過內部光感應器在夜間提供圖像照明

網路協議

- 協定支援：IPv4 · HTTP · HTTPS · FTP · DNS · NTP · RTSP · RTP · TCP · UDP · ICMP · DHCP · ARP

門禁功能

- Linux 作業系統
- 由 DTMF 音調分別控制繼電器
- 解鎖方式：DTMF、IC/ID 卡、藍芽
- 攝像頭永久運行
- 帶有 LED 照明的自動夜間模式
- 白平衡：自動
- 最低照度：0.1LUX

配置&管理

- 自動配置
- 網路管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 開門記錄匯出
- 訪問表導出/匯入
- 軟體升級
- 系統日誌 (包括門禁訪問日誌)

應用場景

- 辦公室、住家門口
- 停車場、頂樓、繳費機



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail: service@happynet.cc



www.happynet.cc