



無縫的建築路口體驗

當住戶或訪客通過門禁對講機進入大樓入口，E33將為他們分派電梯到一樓，節省等待的時間。

EC33 電梯控制器

EC33 是一種 IP 電梯控制器，它使用 HTTP 命令進行通信。每個控制器有 32 個輸出，可以擴展到 128 個輸出。

功能特色

- 10/100M 乙太網。
- 20,000 個感應卡和 100,000 筆日誌的大容量存儲。
- EC33 支持 32 路輸出，可連接擴展控制器擴展至 128 路輸出。
- RS485 接口連接擴展控制器。
- 支持火警訊號輸入時緊急開門



EC33 外觀速覽



-  TCP/IP通信
-  10/100M乙太網路
-  卡容量2,000張
事件容量100,000個記錄
-  繼電器輸出:32
-  韋根:韋根26/34
-  透過HTTP指令使用對講機和存取控制終端
-  支持火警訊號輸入時緊急開門

規格及特性

硬體規格

- 通信：TCP/IP
- RS485：支持
- 繼電器輸出：32 組(可擴增至 128 組)
- 韋根端口：韋根 26/34
- RS485：支持
- RJ45 接口：1 個
- 火警輸入：1 個
- POE：IEEE802.3af PoE
- 額定功率：≤10W
- 工作溫度：<45°C
- 工作濕度：10%~90%
- 尺寸：320 x 270 x 75mm
- 電源：100 ~ 240VAC 輸入或 POE



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc