

適應不同場景

外觀小巧，支援POE/電源供電，擁有桌面及壁掛兩種安裝方式，滿足各種環境需求

飯店浴室



學校/醫院走廊



超市收銀台



H2 飯店型網路電話機

外觀時尚小巧，擁有 2 個註冊線路，10 個快速撥號鍵，1 個可編程按鍵，話筒配備高清揚聲器，可桌面/壁掛兩種安裝方式，支持 POE 供電或電源供電，不僅可以作為飯店話機，還適用於多種應用場景，如學校、醫院、超市、住宅等。

功能特色

- 時尚小巧，外觀精美
- 簡易的安裝及配置
- 高性價比以及綠色環保的產品設計理念
- 可存儲 10 個快捷號碼，長按即可實現一鍵快速撥號
- 支援 1 個可編程按鍵
- 支援乙太網 10/100Mbps 速率，支持 POE 供電
- 支援桌面或者壁掛兩種安裝模式
- 標準 SIP 協定可與 SIP IP PBX 整合使用



19 個按鍵



高清語音



智慧速撥鍵



語音信箱



H2 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 鍵盤：19 個按鍵，包括
 - 1 個可編輯按鍵
 - 12 個數字鍵 (0-9、*、#)
 - 3 個功能鍵(保留/擴音/重撥)
 - 3 個聲音控制鍵(增大、減小、靜音)
- 1 個雙色狀態指示燈
- 1 個 RJ11 聽筒接口
- 1 個 RJ 45 10/100Mbps 乙太網口
- 支援使用 POE 或選配變壓器
- 直流輸入：DC 5V / 2A
- 工作溫度：0°C - 45°C
- 相對濕度：10~95%
- 產品尺寸：55.8 x 215 x 57.8 mm
- 包裝尺寸：224 x 75 x 62 mm
- 外箱尺寸：335 x 323 x 243 mm (20 台裝)

話機功能

- 通話記錄：未接/已接/已撥，最大支援 600 條記錄
- 阻止來電列表/允許來電列表
- 語音留言等候提示(VMWI)
- 用戶自定義可編程按鍵
- 網絡時間同步
- 操作 URL/活動 URI
- uCSTA

通話功能

- 撥出/接聽
- 靜音/取消靜音 (麥克風)
- 通話保留/恢復
- 快速撥號
- 呼叫等待
- 匿名呼叫
- 自動應答
- 3 方會議(被動邀請接入)
- 來電轉接 (出席/非出席)
- 重撥
- 語音信箱 (需配合服務器)
- 熱線
- 共用話機 (Hot desking)

網路特性

- IP 模式：IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
- IP 獲取方式：靜態 IP 設置 / DHCP / PPPOE
- 支援 802.1x 網路存取權限認證
- 虛擬私有網(VPN)：L2TP / OpenVPN
- 虛擬區域網路 (VLAN)
- 鏈路層發現協議 (LLDP)
- Cisco 發現協議(CDP)
- 服務品質保障 (QOS)
- RTCP-XR(RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

音訊特性

- 高清手柄/擴音(手柄/擴音 · 0~7KHz 頻率回應)
- 寬帶 ADC/DAC 16KHz 採樣
- 窄帶編碼：G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- 寬帶編碼：G.722 · Opus
- 語音活動檢測 (VAD) /舒適背景雜訊生成 (CNG) /
背景噪生檢測(BNE)/降噪 (NR) /自動增益控制(AGC)
- 全雙工擴音通話 · 支持聲學回音消除(AEC)
- 丟包補償 (數據包丟失隱藏)
- 動態自我調整抖動緩存 (PLC)
- 雙音多頻：帶內(In-band) ·
帶外(RFC2833/SIP INFO)
- 語音品質監測 (VQM)

相關協議

- 協議：
SIP2.0overUDP/TCP/TLS/RTP/RTCP/SRTP/STUN/DHCP/IPv6/LLDP/CDP/PPPoE/802.1x/L2TP/OpenVPN/SNTP/NTP/FTP/
TFTP/HTTP/HTTPS/TR-069/AES128&AES256

配置&管理

- 通過 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP/
PnP/TR-069
- 自動部署配置
- 網頁管理介面
- 網頁抓包
- 配置匯出/導入
- 軟體升級
- 系統工作日誌



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc