

促進對講機升級 二芯線電纜

NS-2為2芯線IP對講產品提供網路和電源
並與NC-2合作
將Akuvox的非2芯線門禁對講機
連線到2芯線的IP對講網路
簡化升級過程



NS-2 二芯式POE網路交換機

NS-2 二芯式 POE 網路交換機，它提供了一種方便的方式來升級模擬對講系統，無需重新佈線。其超長的傳輸距離和與現有線路的良好兼容性使其適用於大多數老建築。

功能特色

- 通過2芯電話線支持網路和供電
- 通過2芯電話線支持多級級聯
- 最多可連接6台2芯IP對講設備
- 通過2芯電話線實現超長傳輸距離
- 採用48VDC或24VDC電源供電
- 導軌安裝



二芯線



POE



200M
傳輸距離



專利證書



NS-2 外觀速覽



接口

1個RJ45接口, 10/100Mbps適配器

端口

6對2芯接口

指示燈

狀態指示燈: 4個

尺寸

161 x 90 x 65mm

規格及特性

硬體規格

- 通訊：TCP/IP
- RJ45 端口：1 個 RJ45 端口 · 10/100Mbps 自我調整
- 二芯線端口：6 對
- 工作電壓：48V DC
- 狀態指示燈：4 個
- 安裝方式：導軌安裝
- 工作濕度：10%~90%
- 工作溫度：-20°C~+50°C
- 存儲溫度：-20°C~+70°C
- 產品尺寸：161 x 90 x 65 (mm)

應用場景

- 老建築改



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc