

狹窄空間的理想選擇

具有節省空間的設計，
可以安裝在大多數的狹小環境中。



R20A-2 視訊門禁對講機(二芯式)

R20A-2 二芯式視頻門禁對講機，可沿用舊有線路免重新佈線省時、省力、省費用，輕鬆舊改傳統對講機，升級後可搭配手機 APP 不限制對講位置進行遠程通話、開鎖、監控，讓您的家更智慧、安全、便利。

功能特色

- 鋁合金材質防水、防塵、散熱快、耐用性高
- 1組二芯線接入乙太網路及電源接口(POE)
- 門禁、監控及視頻通話整合為一，提高進出建築入口、商業場所、住宅門禁安全性
- 1個背光快速撥出按鍵
- 超廣角鏡頭200萬像素輸出畫面清晰
- 多種開鎖方式，包括遠端DTMF、IC/ID 卡
- 標準SIP協定可與SIP IP PBX整合使用
- 標準ONVIF功能方便與任何網路監控系統整合
- 壁掛式、入牆式安裝



背光按鍵



廣角鏡頭



高清像素



高清語音



防水防塵



通話開鎖



刷卡開鎖



二芯線



POE



專利證書



R20A(二芯式)外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 面板材質：鋁合金
- 按鍵：1 個帶背光快速撥出按鍵
- 鏡頭：200 萬像素帶自動照明功能
- 光線感應：支援
- 紅外感應：支援
- 韋根介面：支援
- RS485 介面：支援
- 內置讀卡器：13.56MHz & NFC (only Android)
- 繼電器輸出：2 組
- 繼電器輸入：2 組
- 麥克風：-40Db
- 揚聲器：1 個 · 4Ω / 3W
- 網路介面：支援 2 芯線 POE · 1 個二芯卡槽式接口 · 10/100Mbps
- 防水防塵：IP65
- 安裝方式：掛牆式(標配)及入牆式(選配)安裝
- 入牆式安裝尺寸：189x120x56.5mm
- 掛牆式安裝尺寸：145x85x27.5mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-30°C ~ +60°C
- 存儲溫度：-40°C ~ +70°C

門禁功能

- Linux 作業系統
- 繼電器由 DTMF 音調單獨控制
- 鏡頭永久運行
- 帶 LED 照明的自動夜間模式
- 白平衡：自動
- 最低照度：0.1LUX

容量

- 用戶數量：5000
- 卡片數量：25000

音訊特性

- 支援 SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄帶音訊轉碼器：G.711a、G.711μ
- 寬頻音訊轉碼器：G.722
- DTMF：In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- 回聲抑制：支援
- 靜音偵測：支援
- 舒適雜訊生成：支援

視訊特性

- 感測器：1/2.7 英吋彩色 CMOS
- 視訊像素：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
- 視訊編碼：H.264
- 最高解析度：1920x1080p
- 最大圖像傳輸速率：1080p – 30fps
- 視角：110°(H) / 58°(V)
- 高強度紅外線 LED 透過內部光感測器在夜間提供圖片照明
- 相容第三方錄影設備，例如 NVR

網路協議

- 協定支援：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

配置與維護

- 自動配置
- 網路管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 軟體升級
- 開門記錄匯出
- 訪問表導出/匯入
- 系統日誌（包含開門記錄）

應用場景

- 辦公室、住家門口
- 停車場、頂樓、繳費機



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail: service@happynet.cc



www.happynet.cc