

最聰明的門口機



R29S : 標準版 / R29C : 標準版+藍牙+輔助攝影機

R29S / R29C SIP 音視頻門禁對講機

7 英吋 IPS 彩色觸控螢幕、Android 系統、鋁合金材質

功能特色

- 門禁、監控及視頻通話整合為一，提高進出建築入口、商業場所、住宅門禁安全性
- 7 英吋 IPS 彩色觸控螢幕提供超廣角、高亮度、絕佳視覺色彩及直觀易上手操作介面
- 鋁合金材質，防水、防破壞、散熱快、耐用性高
- 多種便利開鎖方式，包括 DTMF、IC/ID 卡、PIN 碼、QR 碼 (藍芽、人臉辨識，僅支持 R29C)
- 雙攝像頭防偽功能，徹底解決各種各種照片、影片欺騙通過門禁 (僅支持 R29C)
- 人臉驗證準確率>99%；人臉比對速度<0.6s/人；誤辨識率<0.1% (僅支持 R29C)
- 標準 Android 作業系統適用於任何第三方軟體應用
- 標準 IEEE802.3at POE 乙太網線接入電源
- 標準 SIP 協定可與 SIP IP PBX 整合使用
- 標準 ONVIF 功能方便與任何網路監控系統整合

R29 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 面板材質：鋁合金
- 內存記憶體(RAM)：2GB
- 唯讀記憶體(ROM)：16GB
- 顯示螢幕：7 英寸 IPS 液晶顯示螢幕
- 觸控螢幕：電容式觸控螢幕
- 攝像頭：200 萬像素帶自動照明功能
- 輔助攝像頭：100 萬像素 (僅支持 R29C)
- 光線感應器：支援
- 紅外線感測器：支援
- 韋根介面：支援
- RS485 介面：支援
- 內置讀卡器：13.56MHz & 125kHz
- 繼電器輸入：3 組
- 繼電器輸出：3 組
- 麥克風：1 個 · -32dB
- 揚聲器：1 個 · 8Ω/2W
- 無線藍牙：支援 (僅支持 R29C)
- 網路介面：1 個 RJ45 10/100Mbps 網口自動調整功能
- POE 供電：標準 IEEE802.3at POE 乙太網路接入電源
- 電源供應：DC12V/3A 或 DC24V1.5A 電壓器 (如果不使用 PoE)
- 防水等級：IP65
- 撞擊等級：IK06
- 嵌入尺寸：324 x 130 x 60 mm
- 壁掛尺寸：324 x 130 x 33 mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-20°C ~ +55°C
- 儲存溫度：-40°C ~ +70°C

聲音特性

- SIP 通訊協定：SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄頻音訊編解碼器：G.711a、G.711μ
- 寬頻音訊編解碼器：G.722
- DTMF：帶內、帶外 DTMF (RFC2833)、SIP 訊息
- 迴音消除
- 語音啟動檢測
- 舒適噪音生成

視頻特性

- 感測器：1/2.8" · CMOS
- 視訊像素：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
- 視訊編解碼器：H.264
- 視訊解析度：高達 1920 x 1080 P
- 最大圖像傳輸速率 1080p-25fps
- 視訊角度：105° (水平) /55° (垂直)
- 高強度紅外線 LED 透過內部光感測器在夜間提供圖片照明
- 用於 QR 碼掃描的白色 LED (僅支持 R29C)
- 符合 ONVIF 標準 · 可輕鬆與任何網絡監控系統集成

網路協議

- 協定支援：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

門禁功能

- Android 9.0 作業系統適用於任何第三方軟體或客製化
- 由 DTMF 音調分別控制繼電器
- 解鎖方式：DTMF、IC/ID 卡、PIN 碼、QR 碼、
(藍芽、人臉辨識 · 僅支持 R29C)
- 攝像頭永久運行
- 帶有 LED 照明的自動夜間模式
- 白平衡：自動
- 最低照度：0.1LUX

配置&管理

- 自動配置
- 網路管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 開門記錄匯出
- 訪問表導出/匯入
- 軟體升級
- 系統日誌 (包括門禁訪問日誌)

應用場景

- 有現場或託管 IP-PBX 的辦公室門電話
- 透過互聯網遠端存取站點
- 有門禁控制的公寓/公寓對講機
- 商業資訊或賓客迎賓體驗



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc