

# 獲得美妙的聲音

四個強大的揚聲器功能產生四聲道音響效果，提供清晰的高音、動態的中音和深沉的低音，細緻豐富的音效，重現人們想要聽到的聲音，住戶在邀請訪客進來之前與訪客進行清晰的音頻通信。



## S567 智能室內機

10.1 吋電容觸摸顯示螢幕，Android 作業系統，4 個高級揚聲器提供無與倫比的視聽對講體驗。可與 Welltek 系統整合，讓您的家既智慧又健康！

### 功能特色

- 整合 Welltek 環控系統。
- 10.1 吋電容觸摸螢幕，帶節能模式。
- 符合 SIP 標準，可輕鬆整合到每個支持 SIP 的 PBX。
- 由 PoE 或外部電源供電。
- 支持美國或歐洲電氣牆盒安裝。
- 依環境亮度自動調整螢幕亮度，保護眼睛，節省能源。



觸控螢幕



高清螢幕



安卓系統



觸控螢幕



高清語音



雙麥克風



四揚聲器



8 個防區



POE



SIP 協定



# S567 外觀速覽



## 規格及特性

### 硬體規格

- 面板材質：塑膠
- 記憶體/唯讀記憶體：2GB / 8GB
- 顯示器：10 吋 IPS LCD
- 螢幕：10 吋電容觸控式螢幕
- RS485：支援
- 繼電器輸出：2 個
- 門鈴輸入：1 個
- 防區輸入：8 個
- 麥克風：雙麥克風，-26dB
- 揚聲器：四揚聲器 · 8Ω / 2W
- 乙太網路連接埠：1xRJ45, 10/100Mbps 自我調整支援
- 支援 802.3af 標準 · 乙太網供電
- 支援 12V 直流電源適配器 (非使用 PoE 狀態)
- 安裝方式：壁掛安裝或桌面安裝
- 尺寸：278x164x22.8mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-10°C ~ +45°C
- 儲藏溫度：-20°C ~ +70°C

### 觸控式顯示幕

- 觸控螢幕：投射電容式
- LCD 尺寸：10 吋 (對角線)
- 對比度：900 : 1
- 解析度：1280x800
- 亮度：290 cd/m<sup>2</sup>
- 視角：80° 左 · 80° 右 · 80° 上 · 80° 下

### 音訊特性

- 支援 SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄帶音訊轉碼器：G.711a、G.711μ、G.729
- 寬頻音訊轉碼器：G.722
- DTMF：In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- 回音消除功能
- 語音啟動檢測
- 舒適噪音生成

---

## 視訊特性

- 視訊格式：H.263 和 H.264

---

## 網路協議

- 支援協定：IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、SNMP、DNS、SNTP、RTSP、SRTP、RTP、TCP、UDP、TLS、ICMP、DHCP、ARP

---

## 配置與維護

- 自動配置
- 網頁管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 軟體升級
- 系統日誌 ( 包含開門記錄 )

---

## 應用場景

- 獨棟別墅
- 公寓大樓
- 現代室內裝潢



### 樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



[www.happynet.cc](http://www.happynet.cc)