



高規格的頂級智慧對講機



X915S : 標準版

X915S SIP 音視頻門禁對講機

8 英吋 IPS 彩色觸控螢幕、Android 系統、316 不銹鋼材質、動態 HDR 技術、雙鏡頭、雙麥克風、雙揚聲器、人臉辨識

功能特色

- 門禁、監控及視頻通話整合為一，提高進出建築入口、商業場所、住宅門禁安全性
- 8 英吋 IPS 彩色觸控螢幕提供超廣角、高亮度、絕佳視覺色彩及直觀易上手操作介面
- 316 不銹鋼材質，防水、防破壞、散熱快、耐用性高
- 多種智慧便利開鎖方式，包括 DTMF、IC/ID 卡、PIN 碼、QR 碼、藍芽、人臉辨識
- 雙攝像頭防偽功能，徹底解決各種各種照片、影片欺騙通過門禁
- 人臉驗證準確率>99%；人臉比對速度<0.6s/人；誤辨識率<0.1%
- 內置高動態 HDR 技術，支持強順光、強逆光、弱光等複雜光照環境的使用
- 雙麥克風、雙揚聲器面對吵雜環境雙向溝通都清晰
- 標準 Android 作業系統適用於任何第三方軟體應用
- 標準 IEEE802.3atPOE 接入電源
- 標準 SIP 協定可與 SIP IP PBX 整合使用
- 標準 ONVIF 功能方便與任何網路監控系統整合

X915 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 面板材質：316 不銹鋼
- 內存記憶體(RAM)：2GB
- 唯讀記憶體(ROM)：16GB
- 顯示螢幕：8 英寸 IPS 液晶顯示螢幕
- 觸控螢幕：電容式觸控螢幕
- 主要攝像頭：200 萬像素星光鏡頭
- 輔助攝像頭：200 萬像素
- 光線感測：支援
- 紅外線感測：支援
- 韋根介面：支援
- RS485 介面：支援
- 線路輸出：支援
- 內置讀卡器：13.56MHz & 125kHz
- 繼電器輸入：3 組
- 繼電器輸出：3 組
- 麥克風：2 個，-42dB
- 揚聲器：2 個，8Ω/2W
- 重設按鈕：1 個
- 網路介面：1 個 RJ45 10/100Mbps 網口自動調整功能
- POE 供電：標準 IEEE802.3at POE 乙太網路接入電源
- 電源供應：DC12V/3A 或 DC24V1.5A 電壓器 (如果不使用 PoE)
- 防水等級：IP65
- 撞擊等級：IK10
- 嵌入尺寸：350 x 130 x 53.9 mm
- 壁掛尺寸：350 x 130 x 41.6 mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-30°C ~ +60°C
- 儲存溫度：-30°C ~ +70°C

音訊特性

- SIP 通訊協定：SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄頻音訊編解碼器：G.711a、G.711μ、G.729
- 寬頻音訊編解碼器：G.722
- DTMF：帶內、帶外 DTMF (RFC2833)、SIP 訊息
- 迴音消除
- 語音啟動檢測
- 舒適噪音生成

視頻特性

- 感測器：1/2.8"，CMOS
- 視訊像素：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
- 視訊編碼：H.264
- 視訊技術：HDR
- 視訊解析度：高達 1920x1080P
- 最大圖像傳輸速率 1080p – 30fps
- 視訊角度：115° (水平) /63° (垂直)
- 視訊技術：HDR 技術支持強順光、強逆光、弱光等複雜光照環境的使用
- 符合 ONVIF 標準，可輕鬆與任何網絡監控系統集成

網路協議

- 協定支援：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

門禁功能

- Android 作業系統適用於任何第三方軟體或客製化
- 由 DTMF 音調分別控制繼電器
- 解鎖方式：DTMF、IC/ID 卡、PIN 碼、QR 碼、藍芽和人臉辨識
- 攝像頭永久運行
- 帶有 LED 照明的自動夜間模式
- 白平衡：自動
- 最低照度：0.1LUX

部署與維護

- 自動配置
- 網路管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 錄入日誌匯出
- 訪問表導出/匯入
- 軟體升級
- 系統日誌（包括門禁訪問日誌）

應用場景

- 社區、辦公大樓建築入口
- 公寓、華廈單元樓建築入口



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc